Honeywell

VISTA 120 TCP/IP

Control Comunicador

VISTA 120 es un potente control/comunicador con prestaciones específicas para el sector bancario. ompatible con redes corporativas X25 y Frame Relay (Versión VISTA 120 TCP/IP) mediante interface 4146 ETH.

Caracteristicas:

- 9 zonas básicas.
- Ampliable a 128 zonas.
- 8 particiones más 3.
- 150 códigos de usuario.
- Compatible vía radio supervisado.
- Maniobras controladas por calendario.
- Soporta hasta 32 relés.
- Adaptación a instalaciones existentes.
- Compatible LAN/WAN.
- Software adaptado a la banca española.
- Compatible con VAV.

CARACTERISTICAS

VISTA 120 TCP/IP

Control Comunicador

Especificaciones:

- Calendarios avanzados.
- Registro de eventos.
- Facilidad para el usuario final.
- Manual de Usuario incorporado.
- Flexibilidad y control.
- Sistema vía radio supervisado Serie 5800EU.
- Verificación visual de alarma (VAV).
- Verificación audible de alarma (VAA).

Especificaciones Electricas

- Alimentación auxiliar 12 Vcc, 750 mA máximo.
- Soporta batería de hasta 7 AH.
- Reserva de 4 horas con 400 mA de carga auxiliar, utilizando una batería de 4 amperios/hora.
- Transformador 16,5 VCA/40 VA.
- Salidas de alarma de 12 VCC hasta 2,8 Amp.

Salidas

- Soporta hasta 8 módulos de relés (4204).
- Cada módulo soporta 4 relés para un total de 32.
- Transformador/Interfaz X-10 opcional puede utilizarse para controlar receptores X-10 de portadora de línea AC.
- Cada dirección de receptor X-10 cuenta como 1 relé cuando se calculan el número total de relés en el sistema Vista.120.
- El reloj en tiempo real puede utilizarse para control de Relés-Receptores X-10.

Dispositivos Compatibles

- Receptores vía radio supervisados.
- Expansores cableados.
- Transmisores vía radio supervisados.

Comunicaciones

- Decádica o multifrecuencia.
- Formatos compatibles: Ademco Contact ID, Ademco 4+2 Express, Ademco Baja Velocidad, Sescoa/ Radionics.
- Informes 3+1, 4+1 y 4+2.
- Capacidad de informes: dividido, dual, dividido/dual.
- Informes expandidos.
- Compatibles con informes hexadecimales.
- Compatible con códigos PABX de hasta 4 dígitos.
- Números de teléfono de hasta 17 dígitos.
- Detección de tono de llamada.
- Captura de línea de doble polo.
- Informes de baja batería 11,2 – 11,6 VCC.
- Compatible con informes de pérdida y restablecimiento de CA.

Orden De Pedido:

VISTA-120: Control/Comunicador con cabina.
4164 ETH-X25: Interface adaptación a línea X25.
4164 ETH-IP: Interface adaptación a línea Frame Relay.

Honeywell Security & Custom Electronics
C/ Mijancas nº1, 3ª planta
Poligono Industrial Las Mercedes
28022 Madrid
España
Tel : +34 902 667 800
Fax : +34 902 932 503
Email : seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

HSCE-VISTA120-02-ES(02/06)DS-C
Febrero 2006
© 2006 Honeywell International Inc.

Honeywell